



HOJA DE SEGURIDAD

SECCION A:

DATOS GENERALES

NOMBRE : VAPOR MASTIC 60-25	No. CAS: MEZCLA	
NOMBRE QUIMICO : ASFALTO REBAJADO CON SOLVENTES Y REFORZADO CON RELLENOS MINERALES TERMOAISLANTES Y FIBRAS NATURALES.		
USO : PROTECCIÓN DE AISLAMIENTOS TERMICOS LIBRE DE ASBESTOS		
FORMULA : MEZCLA PROPIA		
FABRICANTE o IMPORTADOR : PROTEXA RECUBRIMIENTOS S.A. DE C.V.		
TELEFONO DE EMERGENCIA : SETIQ 01-800-00-214-00 / 5559-1588 O (779) 796-0768		

SECCION B:

INGREDIENTES PELIGROSOS

MATERIAL o COMPONENTE : SOLVENTES

SECCION C:

DATOS QUIMICOS Y FISICOS

ESTADO FISICO : PRODUCTO PASTOSO (25°C)
OLOR : CARACTERISTICO A SOLVENTE.
COLOR : NEGRO
SOLUBILIDAD EN AGUA : INSOLUBLE
% VOLATILIDAD : 34 - 38 (% en peso).
DENSIDAD, g/ml. 1.100
CORROSIVIDAD : NO CORROSIVO
OTRAS : NO APLICA

SECCION D:

FUEGO Y EXPLOSION

PUNTO DE INFLAMACION : NO DETERMINADO.
METODOS DE EXTINCION : DIOXIDO DE CARBONO, ESPUMA, ARENA O VAPOR.
INFLAMABILIDAD : NO FLAMABLE A TEMPERATURA AMBIENTE.
TEMP. DE AUTOIGNICION : NO DETERMINADO.
LIMITE DE FLAMABILIDAD : NO DETERMINADO.
DATOS DE FUEGO : ESTE PRODUCTO NO PROVOCA EXPLOSION NI FUEGO A CONDICIONES NORMALES DE PRESION Y TEMPERATURA. MANTNER ALEJADO DE FUENTES DE IGNICIÓN.
EQUIPO DE PROTECCION EN CASO DE INCENDIO : EQUIPO GENERAL DE PROTECCION PERSONAL (GUANTES, ROPA DE TRABAJO, LENTES, MASCARILLA PARA SOLVENTES, ETC.)

SECCION E:

DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD : ESTABLE.
INCOMPATIBILIDAD : NO EXISTE.
DESCOMPOSICION : NO HAY DESCOMPOSICION.
RIESGO DE POLIMERIZACION : NO OCURRIRA.
CONDICION DE ALMACENAJE: LUGAR FRESCO, BAJO TECHO Y ALEJADO DE CUALQUIER FUENTE DE IGNICIÓN.
CONDICIONES A EVITAR: ESTAR CERCA DE FUEGO DIRECTO, CHISPAS, CALOR EXCESIVO Y CUALQUIER FUENTE DE IGNICIÓN.

SECCION F:

PROTECCION ESPECIAL

PROTECCION EN RESPIRACION : MASCARILLA. PARA SOLVENTES ORGANICOS.
VENTILACION : TRABAJAR EN AREAS VENTILADAS.
MANOS : GUANTES INDUSTRIALES.
OJOS : USAR LENTES DE SEGURIDAD.
OTROS EQUIPOS : ROPA DE TRABAJO DE ALGODÓN,

SECCION G:

INFORMACION GENERAL

INGESTION ACCIDENTAL : NO PROVOCAR VOMITO Y RECIBIR ATENCION MEDICA INMEDIATA.
CONTACTO CON OJOS : LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE ALGUNOS MINUTOS.
CONTACTO CON PIEL : LIMPIAR CON NAFTA O DIESEL. E INMEDIATAMENTE LAVAR CON AGUA Y JABÓN.
INHALACION : EN LARGOS PERIODOS DE EXPOSICION PUEDE PROVOCAR MALESTARES.
TOXICIDAD : NO TOXICO EN CORTOS PERIODOS DE EXPOSICION.
LIMITE DE EXPOSICION : NO DETERMINADO.
TRANSPORTACION: NO SE REQUIEREN PRECAUCIONES ESPECIALES, SOLO LOS NECESARIOS PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO.

